

| Technische Daten | | Veneto Sicuro xf ² |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| Belagsart | EN 548 | Linoleum, durchgehend vierfarbig marmoriert (homogen), auf Juteträger. Erhöhte Rutschfestigkeit: Klasse R10 Ausgestattet mit xf ² -Finish zur vereinfachten Reinigung und Pflege sowie erhöhten mechanischen und chemischen Widerstandsfähigkeit - keine Ersteinpflege notwendig. |
| Benutzungsintensität | ISO 10874 - EN 685 | Hausbereich: Klasse 23 Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 42 |
| CE Kennzeichen | EN 14041 | ja |
| Gesamtdicke | ISO 24346 - EN 428 | 2,5 mm |
| Flächengewicht | ISO 23997 - EN 430 | ca. 3,0 kg/m ² |
| Resteindruck | ISO 24343-1 - EN 433 | ≤ 0,15 mm |
| Stuhlrollenbeanspruchung | ISO 4918 - EN 425 | Typ W (Norm EN 12529) - geeignet |
| Fußbodenheizung - Warmwasser | | bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet |
| Biegsamkeit | ISO 24344 - EN 435 | ≤ 30 mm Ø |
| Aufladungsspannung | EN 1815 | < 2 kV (antistatisch) |
| Trittschallschutzverbesserungsmaß | EN ISO 140-8/717-2 | ≤ 6 dB |
| Wärmedurchlaßwiderstand | DIN 52612 | 0,015 m ² K/W |
| Brandverhalten | EN 9239-1/EN 13501-1 | Klasse C _{fl} -s1 |
| Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 | ≥ Stufe 6 |
| Chemikalieneinwirkung | ISO 26987 / EN 423 | beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel |
| Bakteriostatik | | natürlich bakteriostatische Eigenschaften |
| Rutschsicherheit | DIN 51130 - BGR 181 | R10 |
| Farben | | 29 |
| Lieferform | ISO 24341 - EN 426 Bahnen/Rolle | 200 cm / ≤ 30 lfd.m |



Linoleum xf²-Finish

Keine Ersteinpflege erforderlich

Linoleum xf² kommt auch 5 Jahre nach der Verlegung ohne zusätzliche Beschichtungsmaßnahmen aus*

Hervorragende Haltbarkeit

Extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien

Einfache Unterhaltsreinigung während der gesamten Nutzungsdauer



* Tarkett Reinigungs- und Pflegeanleitung sind zu beachten